

Stoner

Stoner® S286 SPINMAX™ 纤维纺丝润滑剂

Product Description 产品介绍

Stoner® S286 SPINMAX™ 纤维纺丝润滑剂专门配制用于在挤出合成纤维时，清洁和润滑喷丝头模具。即使喷嘴温度超过600°F，也可以提供持久的润滑，从而使喷丝头运行平稳，擦拭更快，更容易，并提高喷丝头性能。包含不会蒸发的高质量，热稳定润滑剂，

在喷丝头操作过程中会结晶或烧掉。在模具启动之前使用，以防止破裂和残留物积聚。

这种喷丝头润滑剂采用先进的气溶胶推进剂技术，可在不使用易燃溶剂或推进剂的情况下提供最佳性能。

S286 SPINMAX™ 纤维纺丝润滑剂的优势:

- 使您可以生产更多高质量的纤维，减少废料。
- 延长了生产时间，减少刮模和清洁的次数。
- 浓缩配方，可快速遮盖喷丝头。
- 避免喷丝头表面受到热冲击。
- 不包含I类或II类消耗臭氧层物质。
- 不包含氯化溶剂。
- 不可燃的气雾剂。

用途

Stoner® S286 SPINMAX™ 纤维纺丝润滑剂 用于清洁和润滑挤出合成纤维的喷丝头模具。

使用方法

推荐使用步骤

喷涂时始终保持喷灌直立。喷涂时，请勿将罐倒置。这将导致推进剂单独排出，并可能导致不安全的状况。摇匀。将喷头与阀圈上的黑点对准。倾斜角度为45度，可以距离表面10至12英寸进行喷洒。在表面上喷涂薄薄的雾化涂层以获得最佳效果。

储存和处理

请勿刺破或焚化容器。请勿使容器受热或在高于120°F的温度下存放。根据GHS点火距离测试，该产品被归类为不易燃。但是，该容器中的内容物在某些情况下会被点燃。远离容器，不要在火花，明火，加热的表面或其他点火源附近使用容器。

包装

S286 SPINMAX™ 纤维纺丝润滑剂有以下规格:

- 12盎司罐装/一箱12支 Part # S286CSSTON01

技术支持

Call: 800-227-5538 or 1 (717) 786-7355

Email: TimeSaver@StonerSolutions.com

Visit: StonerMolding.com

无风险保证。Stoner Moulding保证100%满意或您的退款。如果您对任何Stoner Moulding产品都不满意，只需退还未使用的部分即可获得全额退款。



Stoner Molding
Solutions
You Mold It. We Release It.